

Obudowy z zaciskami szeregowymi

RK 4/25-25x4²



RK 4/25-25x4²

Obudowy z zaciskami szeregowymi

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 61502501

Wymiary: 254 x 180 x 90 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=400V AC, Polistyren, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

wyposaż. w 25 zacisków śrubowych 4mm² (typ Weidmüller WDU 4)

Dołączone akcesoria:

8 Wpust montażowy IP54 M20 Zakres uszczelnienia 8 - 13,5 mm, 2 Wpust montażowy IP54 M25 Zakres uszczelnienia 9 - 18,5 mm, 1 Wpust montażowy IP54 M32 Zakres uszczelnienia 13 - 23 mm



Do produktu przemysłowego:

<https://www.spelsberg.pl/p/63502501>

Dane techniczne

właściwości elektryczne

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V |
| maks. przekrój przewodu: | 4 mm ² |
| Stopień ochrony: | II |
| Rodzaj ochrony: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | b.d. |

Wymiary

| | |
|------------|----------|
| Szerokość: | 254 mm |
| Długość: | 180 mm |
| Wysokość: | 90 mm |
| Masa: | 0.915 kg |

Właściwości materiału

| | |
|--|--------|
| Odporność na promieniowanie UV: | nie |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | HB |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

właściwości mechaniczne

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj mocowania: | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa: | IK07 |
| możliwość plombowania: | tak |
| Zapięcie: | Wewnętrzne punkty mocowania |

Warunki otoczenia

| | |
|---|--------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 % |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 % |
| Temperatura otoczenia min.: | -25 °C |

Warunki otoczenia

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia maks.: | 40 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h: | 35 °C |
| Miejsce montażu: | Obszar wewnętrzny |

Sales Information

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902858392 |
| Klasa ETIM: | EC002713 |
| Numer taryfy celnej: | 85369095 |

Materiał

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Polistyren |
| Materiał części górnej: | Polistyren |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |

Akcesoria

[19000101 - HBA - Nakładka ręczna](#)

[19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19010001 - VSG - Zestaw z kłódką](#)

[19202001 - KS M20 - Zestaw kombi](#)

[19202501 - KS M25 - Zestaw kombi](#)

[19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi](#)

[19203201 - KS M32 - Zestaw kombi](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

Dławik kablowy

