

Obudowy puste z gniazdami

STV 1222-L



STV 1222-L

Obudowy puste z gniazdami

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73192201

Wymiary: 250 x 400 x 122 mm

Obudowy puste z gniazdami, ze stopniem ochrony IP44, nadaje się do montażu urządzeń montowanych szeregowo przez klienta i gniazd natynkowych, w tym zacisków PE/N oraz adapterów i śrub do montażu gniazdek, duża obciążalność mechaniczna, niewrażliwe na temperaturę, możliwość łączenia, bezhalogenowe

dostępne moduły: 12

Otwory dla gniazd: 2 x otwór do gniazda SCHUKO® o średnicy 44,5 mm i rozstaw otworów do pionowego / poziomego montażu 38/38 mm (boczne), 2 x otwór do gniazda CEE o średnicy 66,5 mm i rozstaw otworów do pionowego / poziomego montażu 60/60 mm (czołowo)

Dołączone akcesoria:

Wpusty montażowe: 2x M25, 2x M32, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania



Dane techniczne

właściwości elektryczne

| | |
|----------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V |
| Stopień ochrony: | II |
| Rodzaj ochrony: | IP44 |
| Liczba rzędów: | 1 |
| Liczba modułów: | 12 |
| Liczba modułów na rząd: | 12 |
| z zaciskiem N: | tak |
| z zaciskiem PE: | tak |

Kolory

| | |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

Wymiary

| | |
|------------|---------|
| Szerokość: | 250 mm |
| Długość: | 400 mm |
| Wysokość: | 122 mm |
| Masa: | 1.94 kg |

Właściwości materiału

| | |
|--|--------|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | V2 |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

właściwości mechaniczne

| | |
|-----------------------|----------------|
| Rodzaj mocowania: | Montaż ścienny |
| Wytrzymałość udarowa: | IK08 |

Warunki otoczenia

| | |
|---|------------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 % |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 % |
| Temperatura otoczenia min.: | -25 °C |
| Temperatura otoczenia maks.: | 80 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h: | 60 °C |
| Miejsce montażu: | chronione obszary zewnętrzne |

Sales Information

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902934737 |
| Klasa ETIM: | EC000379 |
| Numer taryfy celnej: | 85369095 |

Materiał

| | |
|---------------------------|---|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał składanego okna: | Poliwęglan |