

Skrzynki rozdzielcze

## AK 03



### AK 03

Skrzynki rozdzielcze

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73540301

Wymiary: 100 x 150 x 96 mm

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 1 Rząd, 3 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, przetoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub uszczelkami z podwójną membraną, wloty elastyczne u góry z uszczelkami z podwójną membraną M20, do standardowych instalacji wewnętrznych

**z szyną zaciskową PE/N, każdy z 1 punktem zaciskowym 16 mm<sup>2</sup> i 3 punktami zaciskowymi 6 mm<sup>2</sup>**

**Dołączone akcesoria:**

**Podwójne wpusty membranowe: 1x M25, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania**



Bezpieczny - dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwałemu, bezhalogenowemu wykonaniu bezpieczna eksploatacja jest również zagwarantowana w surowych, przemysłowych warunkach eksploatacji.

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Liczba rzędów:	1
Liczba modułów:	3

### Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

### Wymiary

Szerokość:	100 mm
Długość:	150 mm
Wysokość:	96 mm
Wysokość wewnętrzna:	71 mm
Masa:	0.355 kg

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Budowa
Wytrzymałość udarowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Do łączenia szeregowego:	nie

## Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

## Sales Information

EAN:	4013902063130
Klasa ETIM:	EC000214
Numer taryfy celnej:	85369095

## Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Polistyren
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

## Akcesoria

[70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Kompletny zamek](#)

[89601001 - MABF 65-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[73540003 - AK KF 03 - Okienko uchylne](#)

[79901201 - AK AS - Zaślepka zakrywająca](#)

[26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający](#)

[26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający](#)

[89600901 - KTB 1 - Zestaw do mocowania](#)

## Dławik kablowy

