

Skrzynka rozgałęźna
WKE 54

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/86963201>



WKE 54

Skrzynka rozgałęźna

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 86025401
Wymiary: 278 x 208 x 107 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66/IP67, $U_i=690V$ AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M32/M40, (3 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 - E90 wg DIN 4102 cz. 12. Bezhalogenowa obudowa ze specjalnego duroplastu, zaciski z odpornej na wysokie temperatury specjalnej ceramiki.

pomarańczowy, Skrzynka łączeniowa 5-biegunowa 1,5 - 16 mm², skrzynka odgałęźna 5-biegunowa 1,5 - 10 mm², ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun: 20 x 1,5² / 16 x 2,5² / 12 x 4,0² / 8 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16², 2 cokoły zabezpieczające D01 maks. 16 A

Dołączone akcesoria:
2 Złącza kablowe śrubowe M40, Zakres uszczelnienia 16-28 mm, 1 Złącze kablowe śrubowe M32, zakres uszczelnienia 11-21 mm

Dane techniczne

Aksesoria

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Złącze kablowe śrubowe](#)

Dławik kablowy

