


Obudowa odgromowa

GBZ 2



GBZ 2

Obudowa odgromowa

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 01009201

Wymiary: 320 x 320 x 179 mm

Obudowa odgromowa - jakość przemysłowa - do urządzeń odgromowych z bezpiecznikiem wydmuchowym, ze śrubami specjalnymi do wyrównywania ciśnienia, wraz z płytą montażową i systemem nośnym, 3 x łącznik do obudów (GGV)

z przezroczystą pokrywą



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	przezroczysta

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm
Długość wewnętrzna:	157 mm
Szerokość wewnętrzna:	300 mm
Wysokość wewnętrzna:	142 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	inne
Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07251201 - GFS 12-m - Zestaw kołnierzy](#)