

Obudowy z gniazdami

GTV 480



GTV 480

Obudowy z gniazdami

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 01048001

Wymiary: 320 x 220 x 179 mm

Obudowa z gniazdami - jakość przemysłowa - z szyną znormalizowaną, gniazda wstępnie okablowane, 3 x łącznik do obudów (GGV)



Dane techniczne

Urządzenia montażowe

Gniazdko CEE (przód), 16A, 400V:	2
----------------------------------	---

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP44

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	220 mm
Wysokość:	179 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07251101 - GFS 11-m - Zestaw kołnierzy](#)