

Obudowy bezpiecznikowe NH

GTS 101



GTS 101

Obudowy bezpiecznikowe NH

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 02210101

Wymiary: 220 x 320 x 179 mm

Obudowa bezpiecznikowa NH - jakość przemysłowa
-, 1 x podstawa bezpiecznika NH 00, Przyłącze z
obejmą 1,5 - 70 mm², Zacisk PE/N 2 x 50 mm²,
montowana na płycie montażowej, 3 x łącznik do
obudów (GGV)

z przezroczystą pokrywą



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Prąd znamionowy:	160 Amper
UL Type Rating:	3R

Wymiary

Szerokość:	220 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość uderowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07251101 - GFS 11-m - Zestaw kołnierzy](#)

[07673001 - KPK NH00 - Zacisk pryzmowy](#)