Obudowy rozłącznikowe NH

GTT 201



GTT 201

Obudowy rozłącznikowe NH

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 02620101
Wymiary: 320 x 320 x 179 mm

Obudowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym mocy NH, 1 x podstawa do rozłącznika bezpiecznikowego mocy NH 00, Złącze zaciskowe 1,5 - 50 mm², Zacisk PE/N 2 x 50 mm², montowana na płycie montażowej, 3 x łącznik do obudów (GGV)

z przezroczystą pokrywą

IP65 IK08 690V AC 440V DC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Znamionowe napięcie robocze DC:	440 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Prąd znamionowy:	125 Amper
UL Type Rating:	3R

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm
Masa:	3.683 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902051526
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

07251201 - GFS 12-m - Zestaw kołnierzy

07673001 - KPK NH00 - Zacisk pryzmowy

07675001 - KSR NH 00 - Śruby przyłączeniowe