

Skrzynka dla bezpieczników NH
GSS 4215-400



GSS 4215-400

Skrzynka dla bezpieczników NH

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 04221501

Wymiary: 320 x 640 x 254 mm

Obudowy szynowe z bezpiecznikiem NH - jakość przemysłowa -, 1 x podstawa szynowa do bezpieczników NH 2, Przyłącze śrubowe M10, Wyjście na dole, na szynie zbiorczej 5-bieg., Zacisk N 16 - 120 mm², Zacisk PE 16 - 120 mm², 4 x łącznik do obudów (GGV)

na systemie szyn zbiorczych 400 A, z przezroczystą pokrywą

IP65

IK08



690V

AC



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Prąd znamionowy:	400 Amper
UL Type Rating:	3R

Wymiary

Szerokość:	320 mm
Długość:	640 mm
Wysokość:	254 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[07251401 - GFS 14-m - Zestaw kołnierzy](#)

[07505601 - GSV 56 - Łącznik szyny zbiorczej](#)

[07672201 - KSK NH 2 - Zacisk obejmowy](#)

[07673201 - KPK NH 2 - Zacisk pryzmowy](#)