

Obudowa szynowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym NH

## GST 4045-400



### GST 4045-400

**Obudowa szynowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym NH**

**MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA**

Numer produktu: 04604584

Wymiary: 640 x 320 x 179 mm

Obudowa szynowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym mocy NH - jakość przemysłowa -, 4 x podstawa szynowa do rozłącznika bezpiecznikowego mocy NH 00, Złącze zaciskowe 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, Rozgałęzienie uniwersalne, na szynie zbiorczej 5-bieg., Zaciski N 4 - 35 mm<sup>2</sup>, Zaciski PE 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x łącznik do obudów (GGV)

**na systemie szyn zbiorczych 400 A, z przezroczystą pokrywą**

IP65

IK08



690V

AC



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Znamionowe napięcie robocze AC: | 690 V     |
| Stopień ochrony:                | II        |
| Rodzaj ochrony:                 | IP65      |
| Prąd znamionowy:                | 400 Amper |
| UL Type Rating:                 | 3R        |

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 640 mm |
| Długość:   | 320 mm |
| Wysokość:  | 179 mm |

### Właściwości materiału

|  |        |
|--|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Jakość przemysłowa:                          | tak    |

### właściwości mechaniczne

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Wytrzymałość udarowa:          | IK08   |
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 2.5 Nm |
| Do łączenia szeregowego:       | tak    |

### Warunki otoczenia

|   |        |
|---|--------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %   |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %   |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C  |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C  |

### Warunki otoczenia

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Miejsce montażu: | chronione obszary zewnętrzne |
|------------------|------------------------------|

### Materiał

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan                              |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan                              |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym   |

## Akcesoria

[07251401 - GFS 14-m - Zestaw kołnierzy](#)

[07505601 - GSV 56 - Łącznik szyny zbiorczej](#)

[07673001 - KPK NH00 - Zacisk przyzmowy](#)

[07675001 - KSR NH 00 - Śruby przyłączeniowe](#)