Obudowy szynowe zespolone

GST 402 KN-630



GST 402 KN-630

Obudowy szynowe zespolone

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 04640286
Wymiary: 640 x 320 x 179 mm

Obudowa szynowa zespolona, 2 x podstawa szynowa do rozłącznika bezpiecznikowego mocy NH 00, Złącze zaciskowe 1,5 - 50 mm², Rozgałęzienie uniwersalne, 5 x 3-bieg. podstawa szynowa do bezpieczników D02, Gwint E 18, Przyłącze śrubowe 1,5 - 25 mm², na szynie zbiorczej 5-bieg., z 5 zaciskami do szyn zbiorczych 16–70 mm², Zaciski N 4 – 35 mm², Zaciski PE 4 – 35 mm², Zaciski N 1,5 – 16 mm², Zaciski PE 1,5 – 16 mm², 4 x łącznik do obudów (GGV)

na systemie szyn zbiorczych 630 A, z przezroczystą pokrywą

IP65 IK08 400V AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Prąd znamionowy:	630 Amper
UL Type Rating:	3R

Wymiary

Szerokość:	640 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm
Masa:	13.858 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość udarowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902939008
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Akcesoria

07251401 - GFS 14-m - Zestaw kołnierzy

07505601 - GSV 56 - Łącznik szyny zbiorczej

07901901 - SK 18 - Szynowa listwa bezpiecznikowa

07673001 - KPK NH00 - Zacisk pryzmowy