

Zacisk do podłączania bezpośredniego

## KU 250



### KU 250

#### Zacisk do podłączania bezpośredniego

Numer produktu: 07625001

Wymiary: 120 x 80 x 30 mm

Zacisk do przyłączania bezpośredniego, uniwersalny, do przewodów aluminiowych i miedzianych, od KU 250 również do płytkowych płaskowników miedzianych

**Wyprowadzenie M10 do przewodów, jednodrutowe 16-185 mm<sup>2</sup>, wielodrutowe i cienkodrutowe 16-185 mm<sup>2</sup> oraz lam. płaskownik miedziany, szerokość maks. 18 mm, do rozłącznika mocy GTE 425**

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

wstrząsoodporny:	nie
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	1
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	16 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	185 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (min.):	16 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (maks.):	185 mm <sup>2</sup>

### Wymiary

Szerokość:	120 mm
Długość:	80 mm
Wysokość:	30 mm

### Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
---------------------	-----