

Zacisk tulejkowy

## **KB NH 00**



### **KB NH 00**

**Zacisk tulejkowy**

Numer produktu: 07672001

Wymiary: 22 x 40 x 18 mm

Zacisk tulejkowy do rozłączników bezpiecznikowych mocy NH 00, do podłączania 3 x 1,5-16 mm<sup>2</sup>

**Zestaw = 3 szt.**

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

wstrząsoodporny:	nie
Podłączenie 1: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 1: Pozycje zaciskowe na biegun:	1
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 1: Nadaje się do przewodów AL:	0
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.):	16 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu pojedynczego (maks.):	25 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 1: Podłączany przekrój przewodu typu linka (maks.):	25 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 2: Rodzaj ochrony:	Śruby
Podłączenie 2: Nadaje się do przewodów CU:	1
Podłączenie 2: Nadaje się do przewodów AL:	0
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny elastyczny z końcówką przewodu (maks.):	10 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu pełny (maks.):	16 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (min.):	2.5 mm <sup>2</sup>
Podłączenie 2: Podłączany przekrój przewodu skrętny (maks.):	16 mm <sup>2</sup>

## Wymiary

Szerokość:	22 mm
Długość:	40 mm
Wysokość:	18 mm

## Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
---------------------	-----

## właściwości mechaniczne

Podłączenie 1: Moment skręcający:	2 Nm
-----------------------------------	------