Obudowy puste

# TG ABS 88-6-o

## TG ABS 88-6-o

**Obudowy puste**

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 10040301
Wymiary: 84 x 82 x 55 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zatrzaskiem

**Skrzynka: ABS, szary, Pokrywa: ABS, szary, gładkie ściany boczne**

**Dołączone akcesoria:**
**zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów**

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Do produktu przemysłowego:
https://www.spelsberg.pl/p/20040301

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Dane techniczne

## właściwości elektryczne

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V |
| Stopień ochrony: | II |
| Rodzaj ochrony: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | b.d. |

## Kolory

| | |
|---|---|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 84 mm |
| Długość: | 82 mm |
| Wysokość: | 55 mm |
| Masa: | 0.1276 kg |

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Odporność na promieniowanie UV: | nie |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | HB |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

## właściwości mechaniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj mocowania: | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa: | IK07 |
| Do łączenia szeregowego: | tak |
| Rodzaj części górnej: | Pokrywa |
| Zapięcie: | Wewnętrzne punkty mocowania |

## Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 % |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 % |
| Temperatura otoczenia min.: | -25 °C |
| Temperatura otoczenia maks.: | 40 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h: | 35 °C |
| Miejsce montażu: | Obszar wewnętrzny |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902813629 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Numer taryfy celnej: | 85389099 |

## Materiał

| | |
|---|---|
| Materiał części dolnej: | ABS |
| Materiał części górnej: | ABS |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan |
| Materiał śruby pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Akcesoria

89601101 - MABF 65-2 - Zestaw do montażu na słupie/rurze

18200201 - TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

18200401 - TG PST1 - Zestaw do plombowania

18200601 - TG DVS-42 - Deckelverliersicherung

18600301 - TG MPI-88 - Płyta montażowa

18700301 - TG MPS-88 - Płyta montażowa

19599501 - LFR - Wiertło stopniowe

19706901 - TS 15-66 - Szyna znormalizowana

19806801 - NS 35-66 - Szyna znormalizowana

26241201 - DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299