Obudowy puste

TG ABS 1612-9-to

TG ABS 1612-9-to

Obudowy puste

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 10100701
Wymiary: 162 x 122 x 90 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zatrzaskiem

Skrzynka: ABS, szary, Pokrywa: Poliwęglan, przezroczysta, gładkie ściany boczne

Dołączone akcesoria:
zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Do produktu przemysłowego:
https://www.spelsberg.pl/p/20100701

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66/IP67
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	przezroczysta

Wymiary

Szerokość:	162 mm
Długość:	122 mm
Wysokość:	90 mm
Masa:	0.3592 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
Do łączenia szeregowego:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Sales Information

EAN:	4013902813971
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000261
Numer taryfy celnej:	85389099

Materiał

Materiał części dolnej:	ABS
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Akcesoria

89602101 - MABF 100-2 - Zestaw do montażu na słupie/rurze

18200201 - TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

18200101 - TG ISS - Zestaw zawiasów wewnętrznych

18200501 - TG PST2 - Zestaw do plombowania

18200701 - TG DVS-57 - Deckelverliersicherung

18600701 - TG MPI-1612 - Płyta montażowa

18700701 - TG MPS-1612 - Płyta montażowa

19599501 - LFR - Wiertło stopniowe

19714601 - TS 15-144 - Szyna znormalizowana

19814601 - NS 35-144/2 - Szyna znormalizowana

26241201 - DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299