Obudowy puste

AL 2616-9

AL 2616-9

Obudowy puste

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 15001201
Wymiary: 260 x 160 x 91 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo, Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo, srebrnoszary, gładkie ściany boczne

IP66 IK09

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części górnej:	srebrnoszary

Wymiary

Szerokość:	260 mm
Długość:	160 mm
Wysokość:	91 mm
Masa:	2.1761 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK09
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	nie
Rodzaj części górnej:	Pokrywa
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	75 °C

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902350483
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał części górnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan

Akcesoria

15400601 - AL ALS-gro - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

15421001 - AL ASS - Zestaw zawiasów zewnętrznych

15501201 - AL MPS-2616 - Płyta montażowa

16201201 - AL NS35-245 - Szyna znormalizowana

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299