

Obudowy puste

## AL 2823-11



### AL 2823-11

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 15001501

Wymiary: 280 x 230 x 111 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

**Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo,  
Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo,  
srebrnoszary, gładkie ściany boczne**

IP66

IK09



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	b.d.

### Kolory

Kolor części górnej:	srebrnoszary
----------------------	--------------

### Wymiary

Szerokość:	280 mm
Długość:	230 mm
Wysokość:	111 mm

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK09
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	nie
Rodzaj części górnej:	Pokrywa
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

### Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	75 °C

### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne
Miejsce zastosowania:	Instalacje w środowisku przemysłowym i zabezpieczonym obszarze zewnętrznym

### Materiał

Materiał części dolnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał części górnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan

## Akcesoria

[15400601 - AL ALS-gro - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[15421001 - AL ASS - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[15501501 - AL MPS-2823 - Płyta montażowa](#)

[16201501 - AL NS35-266 - Szyna znormalizowana](#)