Obudowy z zaciskami szeregowymi

ALR 1212-4²

ALR 1212-4²

Obudowy z zaciskami szeregowymi

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 16040901
Wymiary: 122 x 120 x 81 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

wyposaż. w 12 zacisków śrubowych 4 mm² (typ Contaclip RK 2,5-4)

IP66 | 4² | IK09 | 400V AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm²
Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	122 mm
Długość:	120 mm
Wysokość:	81 mm
Masa:	1.08 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK09
możliwość plombowania:	tak
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	75 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

ETIM Class:	EC002713
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał części górnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Akcesoria

15400601 - AL ALS-gro - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

15421001 - AL ASS - Zestaw zawiasów zewnętrznych