

Złącze kablowe śrubowe

## **KVR M20-GDB/MGM/sw**

### **KVR M20-GDB/MGM/sw**

**Złącze kablowe śrubowe**

Numer produktu: 22702101

Wymiary: 30 x 30 x 37 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M\_ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, czarny

**Zakres uszczelnienia 7 - 14 mm, Długość gwintu 9 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	czarny głęboki
-------------------	----------------

### Wymiary

Szerokość:	30 mm
Długość:	30 mm
Wysokość:	37 mm
Wielkość nominalna:	M20

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	7 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	14 mm

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

### Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------