

Złącze kablowe śrubowe

KVR M12-MGM

KVR M12-MGM

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22741201

Wymiary: 16,5 x 16,5 x 28 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary

Zakres uszczelnienia 2 - 6,5 mm, Długość gwintu 8 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	16.5 mm
Długość:	16.5 mm
Wysokość:	28 mm
Wielkość nominalna:	M12

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	2 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	6.5 mm
Rodzaj akcesoriów:	inne

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------