

Złącze kablowe śrubowe

KVR M25-MGM

KVR M25-MGM

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22742501

Wymiary: 31,5 x 31,5 x 44 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, szary

Zakres uszczelnienia 9 - 16 mm, Długość gwintu 11 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	31.5 mm
Długość:	31.5 mm
Wysokość:	44 mm
Wielkość nominalna:	M25

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	9 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	16.0 mm
Rodzaj akcesoriów:	inne

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------