

Złącze kablowe śrubowe

## KVR M32-MGM/or



### KVR M32-MGM/or

**Złącze kablowe śrubowe**

Numer produktu: 22763201

Wymiary: 40 x 40 x 50 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M<sub>x</sub> x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy

**Zakres uszczelnienia 11 - 21 mm, Długość gwintu 11 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rodzaj ochrony: | IP68 |
|-----------------|------|

### Kolory

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kolor akcesoriów: | reinorange |
|-------------------|------------|

### Wymiary

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Szerokość:           | 40 mm |
| Długość:             | 40 mm |
| Wysokość:            | 50 mm |
| Wielkość nominalnav: | M32   |

### Właściwości materiału

|  |        |
|--|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V2     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Jakość przemysłowa:                          | tak    |

### właściwości mechaniczne

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| dla zakresu uszczelnienia min.:  | 11 mm   |
| dla zakresu uszczelnienia maks.: | 21.0 mm |

### Warunki otoczenia

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Miejsce montażu: | Niechroniony obszar zewnętrzny |
|------------------|--------------------------------|