

Złącze kablowe śrubowe

KVR M40-MGM/or



KVR M40-MGM/or

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22764001

Wymiary: 50 x 50 x 54 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M_x x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, pomarańczowy

Zakres uszczelnienia 16 - 28 mm, Długość gwintu 11 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	reinorange
-------------------	------------

Wymiary

Szerokość:	50 mm
Długość:	50 mm
Wysokość:	54 mm
Wielkość nominalnav:	M40

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	16 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	28.0 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------