

Złącze kablowe śrubowe

KVR M20 LG-MGM/sw



KVR M20 LG-MGM/sw

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22902001

Wymiary: 26,5 x 26,5 x 42 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, długi gwint, M₂₀ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, poliamid, czarny

Zakres uszczelnienia 6 - 12 mm, Długość gwintu 15 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	czarny głęboki
-------------------	----------------

Wymiary

Szerokość:	26.5 mm
Długość:	26.5 mm
Wysokość:	42 mm
Wielkość nominalna:	M20

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	6 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	12 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------