

Złącze kablowe śrubowe

## KVR M25 LG-MGM/sw



### KVR M25 LG-MGM/sw

**Złącze kablowe śrubowe**

Numer produktu: 22902501

Wymiary: 31,2 x 31,2 x 48 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, długi gwint, M\_ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, poliamid, czarny

**Zakres uszczelnienia 9 - 16 mm, Długość gwintu 15 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	czarny głęboki
-------------------	----------------

### Wymiary

Szerokość:	31.2 mm
Długość:	31.2 mm
Wysokość:	48 mm
Wielkość nominalnav:	M25

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	9 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	16 mm

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

### Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------