

Złącze kablowe śrubowe

KVR M50 LG-MGM/sw



KVR M50 LG-MGM/sw

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 22905001

Wymiary: 60 x 60 x 68 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, długi gwint, M_ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, poliamid, czarny

Zakres uszczelnienia 21 - 34,5 mm, długość gwintu 13 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	czarny głęboki
-------------------	----------------

Wymiary

Szerokość:	60 mm
Długość:	60 mm
Wysokość:	68 mm
Wielkość nominalnav:	M50

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	27 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	34.5 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------