

Złącze kablowe śrubowe

## KVR M40 LG-MGM

### KVR M40 LG-MGM

**Złącze kablowe śrubowe**

Numer produktu: 22944001

Wymiary: 50 x 50 x 61 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, długi gwint do mocowania, M<sub>2</sub> x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą, poliamid, szary

**Zakres uszczelnienia 16 - 28 mm, Długość gwintu 18 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

### Wymiary

Szerokość:	50 mm
Długość:	50 mm
Wysokość:	61 mm
Wielkość nominalnav:	M40

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	16 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	28.0 mm

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

### Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------