

Wpusty montażowe

AST M16



AST M16

Wpusty montażowe

Numer produktu: 23041601

Wymiary: 20,5 x 20,5 x 22,5 mm

Wpust montażowy IP55, z otwartą membraną uszczelniającą, elastomer termoplastyczny (TPE), dla grubości ścian od 1,5 - 4,0 mm, szary

Zakres uszczelnienia 6 - 10 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP55
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	20.5 mm
Długość:	20.5 mm
Wysokość:	22.5 mm
Wielkość nominalna:	M16

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	6 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	10 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny
------------------	-------------------