

Wpusty montażowe

## AST M25



### AST M25

#### Wpusty montażowe

Numer produktu: 23042501

Wymiary: 29,5 x 29,5 x 22,6 mm

Wpust montażowy IP55, z otwartą membraną uszczelniającą, elastomer termoplastyczny (TPE), dla grubości ścian od 1,5 - 4,0 mm, szary

**Zakres uszczelnienia 9 - 18,5 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP55
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

### Wymiary

Szerokość:	29.5 mm
------------	---------

Długość:	29.5 mm
----------	---------

Wysokość:	22.6 mm
-----------	---------

Wielkość nominalnav:	M25
----------------------	-----

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
---------------------------------	-----

bezhalogenowy:	tak
----------------	-----

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
---------------------------------------	----

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
--	--------

Jakość przemysłowa:	nie
---------------------	-----

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	9 mm
---------------------------------	------

dla zakresu uszczelnienia maks.:	18.5 mm
----------------------------------	---------

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny
------------------	-------------------