Wpusty montażowe

AST M25

AST M25

Wpusty montażowe

Numer produktu: 23042501
Wymiary: 29,5 x 29,5 x 22,6 mm

Wpust montażowy IP55, z otwartą membraną uszczelniającą, elastomer termoplastyczny (TPE), dla grubości ścian od 1,5 - 4,0 mm, szary

Zakres uszczelnienia 9 - 18,5 mm

IP55

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP55

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny

Wymiary

Szerokość:	29.5 mm
Długość:	29.5 mm
Wysokość:	22.6 mm
Wielkość nominalnav:	M25

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	9 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	18.5 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Utworzono w 03.05.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299