

Złącze kablowe śrubowe

## KVR M16



### KVR M16

**Złącze kablowe śrubowe**

Numer produktu: 24741601

Wymiary: 22 x 22 x 31 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M<sub>20</sub> x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, szary

**Zakres uszczelnienia 4 - 10 mm, Długość gwintu 8 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

### Wymiary

Szerokość:	22 mm
Długość:	22 mm
Wysokość:	31 mm
Wielkość nominalna:	M16

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	4 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	10 mm

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

### Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------