

Złącze kablowe śrubowe

KVR M20-GDB



KVR M20-GDB

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 24742101

Wymiary: 30 x 30 x 37 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M₂₀ x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, szary

Zakres uszczelnienia 7 - 14 mm, Długość gwintu 9 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

| | |
|-----------------|------|
| Rodzaj ochrony: | IP68 |
|-----------------|------|

Kolory

| | |
|-------------------|-------------|
| Kolor akcesoriów: | szary jasny |
|-------------------|-------------|

Wymiary

| | |
|---------------------|-------|
| Szerokość: | 30 mm |
| Długość: | 30 mm |
| Wysokość: | 37 mm |
| Wielkość nominalna: | M20 |

Właściwości materiału

| | |
|--|--------|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | V2 |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Jakość przemysłowa: | tak |

właściwości mechaniczne

| | |
|----------------------------------|-------|
| dla zakresu uszczelnienia min.: | 7 mm |
| dla zakresu uszczelnienia maks.: | 14 mm |

Warunki otoczenia

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Miejsce montażu: | Niechroniony obszar zewnętrzny |
|------------------|--------------------------------|

Materiał

| | |
|----------------------|----------|
| Materiał akcesoriów: | Poliamid |
|----------------------|----------|