

Złącze kablowe śrubowe

KVR M32



KVR M32

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 24743201

Wymiary: 40 x 40 x 50 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M₂ x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, szary

Zakres uszczelnienia 11 - 21 mm, Długość gwintu 11 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	40 mm
Długość:	40 mm
Wysokość:	50 mm
Wielkość nominalnav:	M32

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	11 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	21 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------