

Złącze kablowe śrubowe

KVR M40



KVR M40

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 24744001

Wymiary: 50 x 50 x 54 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M₂₀ x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, szary

Zakres uszczelnienia 16 - 28 mm, Długość gwintu 11 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

| | |
|-----------------|------|
| Rodzaj ochrony: | IP68 |
|-----------------|------|

Kolory

| | |
|-------------------|-------------|
| Kolor akcesoriów: | szary jasny |
|-------------------|-------------|

Wymiary

| | |
|----------------------|-------|
| Szerokość: | 50 mm |
| Długość: | 50 mm |
| Wysokość: | 54 mm |
| Wielkość nominalnav: | M40 |

Właściwości materiału

| | |
|--|--------|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | V2 |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Jakość przemysłowa: | tak |

właściwości mechaniczne

| | |
|----------------------------------|-------|
| dla zakresu uszczelnienia min.: | 16 mm |
| dla zakresu uszczelnienia maks.: | 28 mm |

Warunki otoczenia

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Miejsce montażu: | Niechroniony obszar zewnętrzny |
|------------------|--------------------------------|

Materiał

| | |
|----------------------|----------|
| Materiał akcesoriów: | Poliamid |
|----------------------|----------|