

Złącze kablowe śrubowe

## KVR M50



### KVR M50

**Złącze kablowe śrubowe**

Numer produktu: 24745001

Wymiary: 60 x 60 x 63 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, poliamid, M<sub>20</sub> x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, szary

**Zakres uszczelnienia 21 - 34,5 mm, Długość gwintu 13 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

### Wymiary

Szerokość:	60 mm
Długość:	60 mm
Wysokość:	63 mm
Wielkość nominalnav:	M50

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	27 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	34.5 mm

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

### Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------