

Złącze kablowe śrubowe

KVR M16 LG



KVR M16 LG

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 24841601

Wymiary: 22 x 22 x 35 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, długi gwint, M₂₀ x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, poliamid, szary

Zakres uszczelnienia 4 - 10 mm, Długość gwintu 12 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	22 mm
------------	-------

Długość:	22 mm
----------	-------

Wysokość:	35 mm
-----------	-------

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
---------------------------------	-----

bezhalogenowy:	tak
----------------	-----

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
---------------------------------------	----

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
--	--------

Jakość przemysłowa:	tak
---------------------	-----

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	4 mm
---------------------------------	------

dla zakresu uszczelnienia maks.:	10 mm
----------------------------------	-------

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------