

Złącze kablowe śrubowe

## **KVR M40 LG**



### **KVR M40 LG**

#### **Złącze kablowe śrubowe**

Numer produktu: 24844001

Wymiary: 50 x 50 x 61 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, długi gwint, M<sub>20</sub> x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, poliamid, szary

**Zakres uszczelnienia 16 - 28 mm, Długość gwintu 18 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

### Wymiary

Szerokość:	50 mm
------------	-------

Długość:	50 mm
----------	-------

Wysokość:	61 mm
-----------	-------

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
---------------------------------	-----

bezhalogenowy:	tak
----------------	-----

Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
---------------------------------------	----

Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
--	--------

Jakość przemysłowa:	tak
---------------------	-----

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	16 mm
---------------------------------	-------

dla zakresu uszczelnienia maks.:	28 mm
----------------------------------	-------

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

### Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------