

Złącze kablowe śrubowe

KVR M50 LG



KVR M50 LG

Złącze kablowe śrubowe

Numer produktu: 24845001

Wymiary: 60 x 60 x 68 mm

Dławnica kablowa, IP68, z odciążeniem naciągu, długi gwint, M₂₀ x 1,5 mm, bez nakrętki zabezpieczającej, poliamid, szary

Zakres uszczelnienia 21 - 34,5 mm, Długość gwintu 18 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP68
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	60 mm
Długość:	60 mm
Wysokość:	68 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	27 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	34.5 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny
------------------	--------------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Poliamid
----------------------	----------