

Podwójne wpusty membranowe

## DMS M20/sw



### DMS M20/sw

#### Podwójne wpusty membranowe

Numer produktu: 26002001

Wymiary: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Podwójny wpust membranowy, IP66, z dwiema membranami uszczelniającymi, zamknięty, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5 - 4,5 mm, czarny

#### Zakres uszczelnienia 7 - 13 mm



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP66
-----------------	------

### Kolory

Kolor akcesoriów:	czarny głęboki
-------------------	----------------

### Wymiary

Szerokość:	25.2 mm
Długość:	25.2 mm
Wysokość:	13.4 mm
Wielkość nominalna:	M20

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Jakość przemysłowa:	nie

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	7 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	13 mm

### Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne
------------------	------------------------------

### Materiał

Materiał akcesoriów:	Guma
----------------------	------