Podwójne wpusty membranowe

DMS M20/sw

DMS M20/sw

Podwójne wpusty membranowe

Numer produktu: 26002001
Wymiary: 25,2 x 25,2 x 13,4 mm

Podwójny wpust membranowy, IP66, z dwiema membranami uszczelniającymi, zamknięty, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ściany 1,5 - 4,5 mm, czarny

Zakres uszczelnienia 7 - 13 mm

IP66

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP66

Kolory

Kolor akcesoriów:	czarny głęboki

Wymiary

Szerokość:	25.2 mm
Długość:	25.2 mm
Wysokość:	13.4 mm
Wielkość nominalnav:	M20
Masa:	0.0032 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	7 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	13 mm

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902932603
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000451
Numer taryfy celnej:	39269097

Materiał

Materiał akcesoriów:	Guma

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu techniczneg
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299