

Skrzynka rozgałęźna  
**HP 100-L**



## HP 100-L

### Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 32690001

Wymiary: 113 x 113 x 58 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 6 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Złącza stożkowa, M20/M25, Zakres uszczelnienia 5 - 21 mm, (4 Tylne, 7 Boki), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

**szary, bez zacisków**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	6 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55
UL Type Rating:	b.d.

### Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

### Wymiary

Szerokość:	113 mm
Długość:	113 mm
Wysokość:	58 mm
Długość wewnętrzna:	103.5 mm
Szerokość wewnętrzna:	103.5 mm
Wysokość wewnętrzna:	52 mm

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	nie
Jakość przemysłowa:	nie

### właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	5 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	21 mm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
możliwość plombowania:	nie
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

## Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

## Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

## Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Akcesoria

[21642001 - SNI M20 - Złączka stożkowa](#)

[21642501 - SNI M25 - Złączka stożkowa](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający](#)

[26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Listwa zaciskowa](#)

## Cable gland

