Skrzynka rozgałęźna

Q 12-2,5²

Q 12-2,5²

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 33441201
Wymiary: 85 x 85 x 37 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP20, Przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Wpusty z możliwością utrzymania kabla, (3 Tylny, 12 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zachowaniem przewodów, wprowadzenie przewodów od góry możliwe

szary, In=24 Amper, z 5 zaciskami śrubowymi, które mogą być ustawione w rzędzie 2,5 mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)

IP20 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	2,5 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP20
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	85 mm
Długość:	85 mm
Wysokość:	37 mm
Masa:	0.059 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
możliwość plombowania:	nie
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Sales Information

ETIM Class:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Akcesoria

68502001 - HandyGrip VG 20 - Listwa zaciskowa

68502101 - HandyGrip VG 21 - Listwa zaciskowa

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Listwa zaciskowa

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Zacisk wtykowy

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Zacisk wtykowy

89600901 - KTB 1 - Zestaw do mocowania

Dławik kablowy