

Skrzynka rozgałęźna

## 2K-12-L/w



### 2K-12-L/w

#### Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 34461201

Wymiary: 85 x 85 x 37 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 2,5 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samo-uszczelniające, miękkie membrany wpustowe, Zakres uszczelnienia 2 - 14 mm, (2 Tylne, 12 Boki), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

**biały, bez zacisków**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V               |
| maks. przekrój przewodu:         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony:                 | II                  |
| Rodzaj ochrony:                  | IP55                |
| UL Type Rating:                  | b.d.                |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | biały |
| Kolor części górnej: | biały |

### Wymiary

|            |       |
|------------|-------|
| Szerokość: | 85 mm |
| Długość:   | 85 mm |
| Wysokość:  | 37 mm |

### Właściwości materiału

|  |        |
|--|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |

### właściwości mechaniczne

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| dla zakresu uszczelnienia min.:  | 2 mm                        |
| dla zakresu uszczelnienia maks.: | 14 mm                       |
| Rodzaj mocowania:                | Montaż ścienny/sufitowy     |
| Wytrzymałość udarowa:            | IK07                        |
| możliwość plombowania:           | nie                         |
| Zapięcie:                        | Wewnętrzne punkty mocowania |

## Warunki otoczenia

|   |                   |
|---|-------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %              |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %              |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C            |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C             |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C             |
| Miejsce montażu:                          | Obszar wewnętrzny |

## Materiał

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiał części dolnej: | Polipropylen              |
| Materiał części górnej: | Polipropylen              |
| Materiał wpustu:        | Elastomer termoplastyczny |
| Materiał uszczelnienia: | Elastomer termoplastyczny |

## Certyfikaty

|              |   |
|--------------|---|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|---|

## Akcesoria

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Listwa zaciskowa](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Listwa zaciskowa](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Listwa zaciskowa](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Zacisk wtykowy](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Zacisk wtykowy](#)

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Odciążenie naciągu](#)

## Cable gland

