

Skrzynka rozgałęźna

## Abox-i 700-70<sup>2</sup>/4



### Abox-i 700-70<sup>2</sup>/4

Skrzynka rozgałęźna

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 49047001

Wymiary: 440 x 320 x 179 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP65, Przekrój znamionowy 70 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Membrany wypchane, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

**szary, z zaciskiem śrubowym, 4-bieg.- 70<sup>2</sup> (16-70<sup>2</sup>)**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	70 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
Liczba biegunów:	4
UL Type Rating:	b.d.

### Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

### Wymiary

Szerokość:	440 mm
Długość:	320 mm
Wysokość:	179 mm

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.7 Nm
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

## Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

## Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

## Akcesoria

- [84007001 - Abox 700 KLS-70<sup>2</sup> - Listwa zaciskowa](#)
- [07303201 - GKE 32 - Wprowadzenie przewodu](#)
- [07304301 - GKE 43 - Wprowadzenie przewodu](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26044001 - DMS M40 - Podwójne wpusty membranowe](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający](#)
- [26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający](#)
- [79503001 - NS35-216/3 - Szyna znormalizowana](#)

## Cable gland

