Skrzynka rozgałęźna

Abox-i 350-35²/sw

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: https://www.spelsberg.pl/p/43502001

Abox-i 350-35²/sw

Skrzynka rozgałęźna

MOżLIWOść DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 49143501
Wymiary: 250 x 250 x 115 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP65, Przekrój znamionowy 35 mm², Ui=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Membrany wypychane, M25/M32/M40/M50, (2 Tylny, 12 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

czarny, z umieszczonymi wyżej zaciskami śrubowymi, 5-bieg. - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

Dołączone akcesoria:
1 Zestaw do plombowania

IP65 | 35² | IK08 | 690V AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	35 mm²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	czarny
Kolor części górnej:	czarny

Wymiary

Szerokość:	250 mm
Długość:	250 mm
Wysokość:	115 mm
Masa:	1.333 kg

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.7 Nm
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Sales Information

EAN:	4013902931019
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Numer taryfy celnej:	85369095

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
Znak atestu:	DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)

Utworzono w 12.10.2024. Wszystkie oświadczenia bez gwarancji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń do postępu technicznego
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Akcesoria

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe

22703201 - KVR M32-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe

22705001 - KVR M50-MGM/sw - Złącze kablowe śrubowe

26002001 - DMS M20/sw - Podwójne wpusty membranowe

26002501 - DMS M25/sw - Podwójne wpusty membranowe

26003201 - DMS M32/sw - Podwójne wpusty membranowe

19202501 - KS M25 - Zestaw kombi

19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi

26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający

26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający

28842001 - RST M20 - Króciec rurowy

68502001 - HandyGrip VG 20 - Listwa zaciskowa

68502101 - HandyGrip VG 21 - Listwa zaciskowa

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Listwa zaciskowa

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Zacisk wtykowy

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Zacisk wtykowy

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Listwa zaciskowa

89403501 - NS35-216/2 - Szyna znormalizowana

89503501 - Abox 350 MPI - Płyta montażowa

Dławik kablowy