

Skrzynka rozgałęźna

Abox XT 025-2,5²

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/40246001>



Abox XT 025-2,5²

Skrzynka rozgałęźna

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 49240201

Wymiary: 82 x 82 x 52 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP68, Przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Membrany wypychane, M20, (1 Tylny, 7 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, z zaciskami śrubowymi do zalania, do montażu w obszarach zagrożonych powodzią oraz w gruncie bez obciążeń ruchomych

szary, In=24 Amper, z zaciskiem śrubowym, 5-bieg. - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

Dołączone akcesoria:

4 podwójne wpusty membranowe IP66 M20, zakres uszczelnienia 7-12 mm, 2 zaślepki M20, 1 wpust montażowy M20, 1 masa żywiczna w torebce GHB1 z lejkem do napełniania

IP68

2,5²

IK08



690V

AC



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	2,5 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP68
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	82 mm
Długość:	82 mm
Wysokość:	52 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Uniwersalne
Wytrzymałość udarowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.7 Nm
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
--------------	---

Akcesoria

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)

[23142001 - VST M20 - Zaślepki](#)

Cable gland

