

Skrzynka rozgałęźna

Abox XT 060-6²

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/40645001>

Abox XT 060-6²

Skrzynka rozgałęźna

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 49240601

Wymiary: 110 x 110 x 67 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP68, Przekrój znamionowy 6 mm², U_i=690 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Membrany wypychane, M20/M25, (2 Tylne, 7 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, z zaciskami śrubowymi do zalania, do montażu w obszarach zagrożonych powodzią oraz w gruncie bez obciążeń ruchomych

szary, z umieszczonymi wysoko zaciskami śrubowymi, 5-bieg. - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

Dołączone akcesoria:

4 podwójne wpusty membranowe IP66 M25, zakres uszczelnienia 9-16 mm, 2 zaślepki M20, 1 wpust montażowy M20, 1 masa żywiczna w torebce GHB3 z lejkiem do napełniania



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	6 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP68
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	110 mm
Długość:	110 mm
Wysokość:	67 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Uniwersalne
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.7 Nm
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	Niechroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
--------------	---

Akcesoria

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[23142001 - VST M20 - Zaślepki](#)

[23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)

Cable gland

