

Obudowa pusta z uszczelką przesuwaną

## **SVi LS-g**



### **SVi LS-g**

**Obudowa pusta z uszczelką przesuwaną**

Numer produktu: 59112201

Wymiary: 150 x 300 x 137 mm

Obudowa pusta - jakość przemysłowa -, z uszczelką przesuwaną i opaską kablową



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54
UL Type Rating:	b.d.

### Wymiary

Szerokość:	150 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	137 mm
Wysokość wewnętrzna:	119 mm

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Natynkowa
Wytrzymałość udarowa:	IK07

### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

### Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
-------------------------	-------------------

## Cable gland

