

Obudowa pusta z uszczelką przesuwaną

SVi LS-gh



SVi LS-gh

Obudowa pusta z uszczelką przesuwaną

Numer produktu: 59112301

Wymiary: 150 x 300 x 162 mm

Obudowa pusta - jakość przemysłowa -, z uszczelką przesuwaną i opaską kablową



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	150 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	162 mm
Wysokość wewnętrzna:	119 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Natynkowa
Wytrzymałość udarowa:	IK07

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
-------------------------	-------------------

Cable gland

