

Obudowy puste

SVi LQ-t



SVi LQ-t

Obudowy puste

Numer produktu: 59121001

Wymiary: 150 x 150 x 137 mm

Obudowa pusta - jakość przemysłowa -, do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyt montażowych

IP65, Z izolacją ochronną, Skrzynka + pokrywa poliwęglan, Skrzynka w kolorze zbliżonym do szarego RAL 7035, Pokrywa przezroczysta



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
----------------------	-------

Wymiary

Szerokość:	150 mm
Długość:	150 mm
Wysokość:	137 mm
Długość wewnętrzna:	140 mm
Szerokość wewnętrzna:	140 mm
Wysokość wewnętrzna:	119 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C
Jakość przemysłowa:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Natynkowa
Wytrzymałość udarowa:	IK07

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
---	------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Poliwęglan

Cable gland

